



vCam LSR

Sistem de inspecție Modular Mini

Beneficii

- Pentru inspecție vizuală pe conducte mici, canale, cablaje, instalații industriale, mașinile, în pereți dublii, tavane celulare/false și în alte structuri similare
- Ușor de transportat și de setat

Descriere

Sistemul de cameră vCam LSR este instrumentul ideal pentru inspecția conductelor mici și a cavităților (rezervoare, containere, etc).

Flexibil

Camera LSR poate fi utilizată în lucrările zilnice din domeniul instalațiilor de canalizare ca și pentru inspecții în zone unde accesul este dificil sau imposibil.

Echipament

Sistemul vCam LSR include un cablu cu împingere de 20 m și un cap al camerei cu un diametru de 17/25/33 mm. El include și baterii interne reîncărcabile, un contor numeric de distanță și o sondă de localizare de 640 Hz.

Concepție

Diametrul mic al camerei (de la 17 mm) și greutatea redusă fac din sistemul vCam LSR un instrument perfect pentru inspecții, permițând utilizarea lui direct printr-un sifon fără a avea nevoie de alte lucrări pentru a permite accesul în instalația inspectată.

Construcția robustă este focalizată îndeosebi pe utilizarea zilnică în teren în condiții dure de mediu.

Avantaje imediate

- Flexibilitate, permite utilizarea în scopuri multiple
- 3 opțiuni pentru capul camerei
- Înregistrare video prin ieșirea VIDEO OUT
- Contor de distanță integrat și sondă de 640 Hz
- Acumulatori interni reîncărcabili
- Extensibil, printr-un cablu flexibil cu o cameră de 9 sau 17 mm diametru



Cap cameră 17 mm



Cap cameră 25 mm



Cap cameră 33 mm



Specificații tehnice vCam LSR

Afișaj vCam LS

Dimensiuni	100 x 97 x 220 mm
Greutate	0,7 kg
Alimentare	4 x baterii alcaline AA sau de la rețeaua de 220 Vca prin conectare la bobina LSR
Autonomie	Aprox. 2 ore utilizare continuă
Afișaj	3,5 inci
Rezoluție afișaj	640 x 480 Pixeli
Video	Conector ieșire video 3,5 mm

Cablu vCam LSR

Cablu	20 m x 5 mm cu împingere cu sondă integrată de 640 Hz
Dimensiuni	240 x 265 x 275 mm
Greutate	6 kg
Alimentare	Baterii reîncărcabile și de la rețeaua de 220 Vca

Capete cameră

D17	CMOS, Greutate: 18,2 g 17 x 30 mm
D25	CCD, Greutate: 56,4 g 24 x 41 mm
D33	CCD, Greutate: 85,4 g 33 x 41 mm

Set livrat

- Afișaj vCam LS
- Rola vCam LSR cu 20 m cablu cu împingere, sondă de 640 Hz, contor de distanță, acumulatori reîncărcabili
- Cap cameră D17 sau D25 sau D33
- 1,5 m cablu Flexrod cu camera de 17 mm (PAL) sau 2 m cablu Flexrod cu camera de 9 mm (NTSC)
- Geantă pentru afișajul vCam LS
- Geantă pentru sistem

Accesorii adiționale

- Set accesorii (oglină, cârlig, magnet)